Vervangende gevelroosters

MonoblockSpecialist.nl
showroom / kantoor / magazijn
Parelstraat 16 - 7554TM - Hengelo
T 06 514 00 778
info@monoblockspecialist.nl

De roosters zijn gemaakt van gegoten aluminium en hebben een robuuste aanzicht. De roosters zijn uitgevoerd met een grijze, witte of zwarte coating. De roosters zijn minder geschikt voor zoute/zilte omgeving lucht.
De vervangende gevelsrooster zijn standaard voorzien van een insectenscherm (draadafstand 2mm verzinkt staal). Wij leveren deze vervangende gevelroosters in drie standaard kleuren: RAL9006 (grijs) RAL9016 (wit) en RAL9005 (zwart) en in twee maten: ø 160mm en ø 200mm.





Deze vervangende gevelrooster zijn uitermate geschikt voor het vervangen van de originele kunststof ‘klep’ roosters van de volgende merken: Innova 2.0, Zymbo, Olimpia Splendid - Unico, Qlima en vele andere merken mits ze ø 162mm of ø 220mm lucht in- en uitblaas openingen aan de achterzijde van de airco hebben. De standaard meegeleverde muurroosters bij een monoblockairco hebben een binnen diameter van ø 162mm of ø 220mm. Deze twee millimeter verschil komt alleen maar ten goede, want hierdoor passen ze exact in de aangebrachte lucht in- en uitblaas schacht van de monoblockairco.

Bevestiging:
Plaats de roosters met de lamellen naar beneden, zodat b.v. regenwater van het rooster afloopt. Men kan de vervangende gevelroosters met het, bij de airco meegeleverde ketting systeem bevestigen. (zie handleiding airco) Echter wat veel gedaan wordt is het gevelrooster permanent bevestigen met b.v. Polymax powerlijm. Hierdoor wordt tevens een waterdichte verbinding tussen gevel en gevelroosters gerealiseerd. Het is wel belangrijk dat u de vervangende gevelroosters 1 á 2 keer per jaar reinigt om zo de lucht in en uitstroom te waarborgen. Dit kunt u simpel doen, door er b.v. Met een hand stoffer over heen te gaan en/of uit te zuigen met een stofzuiger (indien u er bij kunt).



Belangrijk:
Wanneer uw airco minder goed koelt of verwarmt, of plots meer geluid maakt dan normaal, controleer dan eerst of de metalen muurroosters schoon en stof vrij zijn.

Vervuilde roosters beperken de luchtstroom, waardoor de airco minder lucht kan aanzuigen en dus ook minder koude of warme lucht kan afgeven in de ruimte waar hij hangt.

De airco zal dan harder moeten werken om de gewenste temperatuur te bereiken, wat resulteert in meer geluidsproductie en inefficiënte energieverbruik.



Door de snel wisselende temperaturen op de in- en uitblaas kanalen van een monoblockairco, kunnen de gevelroosters op den duur licht verkleuren en of coating los laten.
Garantie op roosters: 1 Jaar.

Vervangende gevelroosters

Montage handleiding

MonoblockSpecialist.nl
showroom / kantoor / magazijn
Parelstraat 16 - 7554TM - Hengelo
T 06 514 00 778
info@monoblockspecialist.nl






Deze vervangende gevelroosters kan men op diverse manieren bevestigen aan gevels, om een waterdichte verbinding tussen gevel en vervangende gevelroosters te creëren wordt er gebruikt gemaakt van een permanente bevestiging door middel van PolyMax Powerkit. Uiteraard kan en mag men ook gebruik maken van de originele ketting bevestiging die aan de originele klep roosters bevestigd zit welke bij de monoblockairco mee geleverd wordt.


Lucht in-uitblaas airco


Schachtkoker ± 1cm inkorten


Rooster randen voorzien van kit




Lamellen naar beneden




Condenswater afvoerslang


Afkitten met Polymax


Voorbeeld op grote hoogte